

Klimatyzatory - charakterystyka techniczna:

a)

LP.	MODEL URZĄDZENIA (wew./zewn.)	A2MVI-09/A2MVO-09 1 szt.
1	Wydajność – chłodzenie (kW)	2,63 (1.29 – 3.21)
2	Napięcie /Częstotliwość /Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
3	Pobór prądu: Chłodzenie (A)	(A) 3.2
4	Pobór mocy: Chłodzenie (W)	(W) 730 (144 – 1.240)
5	SEER dla chłodzenia	5.6
6	Klasa energetyczna; Chłodzenie	A+
7	Przepływ powietrza (m³/h)	650/560/450
8	Poziom hałasu (dB (A)) J. wew.-max	40
9	Poziom hałasu (dB (A)) J. wew.-min	31
10	Poziom hałasu (dB(A)) Jedn. zewn.	56
11	Typ sprężarki	Rotacyjna
12	Wymiary: WxHxD- jedn. wewn.	800x275x188
13	Wymiary: WxHxD- jedn. zewn.	780x540x250
14	Czynnik chłodniczy	R410/800g

b)

LP.	MODEL URZĄDZENIA (wew./zewn.)	A2MVI-12/A2MVO-12 – 1 szt.
1	Wydajność – chłodzenie (kW)	3,51 (1.41 – 4,29)
2	Napięcie /Częstotliwość /Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
3	Pobór prądu: Chłodzenie (A)	(A) 5,1
4	Pobór mocy: Chłodzenie (W)	(W) 1.180 (139 – 1.650)
5	SEER dla chłodzenia	5.6
6	Klasa energetyczna; Chłodzenie	A+
7	Przepływ powietrza (m³/h)	650/560/450
8	Poziom hałasu (dB (A)) J. wew.-max	43
9	Poziom hałasu (dB (A)) J. wew.-min	31
10	Poziom hałasu (dB(A)) Jedn. zewn.	56
11	Typ sprężarki	Rotacyjna
12	Wymiary: WxHxD- jedn. wewn.	800x275x188
13	Wymiary: WxHxD- jedn. zewn.	780x540x250
14	Czynnik chłodniczy	R410/950g

c)

LP.	MODEL URZĄDZENIA (wew./zewn.)	A2MVI-18/A2MVO-18 – 2szt.
1	Wydajność – chłodzenie (kW)	5,12 (1.90 – 5,89)
2	Napięcie /Częstotliwość /Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
3	Pobór prądu: Chłodzenie (A)	(A) 5,1
4	Pobór mocy: Chłodzenie (W)	(W) 1.640 (157 – 2.270)
5	SEER dla chłodzenia	6,1
6	Klasa energetyczna; Chłodzenie	A+ +
7	Przepływ powietrza (m³/h)	750/550/480
8	Poziom hałasu (dB (A)) J. wew.-max	44
9	Poziom hałasu (dB (A)) J. wew.-min	32
10	Poziom hałasu (dB(A)) Jedn. zewn.	59
11	Typ sprężarki	Rotacyjna
12	Wymiary: WxHxD- jedn. wewn.	940x275x205
13	Wymiary: WxHxD- jedn. zewn.	760x590x285
14	Czynnik chłodniczy	R410/1250g