

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
8 d.2	KNR-W 4-02 0515-01	Demontaż i ponowny montaż grzejników - grzejniki z odzysku	kpl.	1		
9 d.2	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	1.60*3.20 = 5.120		
10 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01	m <sup>2</sup>	1.60*2.20+ 0.80*3.20 = 6.080		
11 d.2	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.60*1.0 = 1.600		
12 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -sufit	m <sup>2</sup>	2.70*3.50 = 9.450		
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m <sup>2</sup>	9.450		
14 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	9.450		
15 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-sufit	m <sup>2</sup>	9.450		
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	9.450		
17 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1		
18 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane w okleinie drewnopodobnej wzmocnionej	m <sup>2</sup>	2.10*1.0 = 2.100		
19 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wzmocnione wokleinie drewnopodobnej	m <sup>2</sup>	2.0*0.80 = 1.600		
20 d.2	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian	m <sup>2</sup>	(2.70+3.50+ 2.70+1.10)* 1.50 = 15.000		
21 d.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek glazura	m <sup>2</sup>	(2.70+3.50+ 2.70+1.10)* 1.70 = 17.000		
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m <sup>2</sup>	32.0		
23 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	32.0		
24 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ściany	m <sup>2</sup>	(3.50+2.70)* 2*3.30 = 40.920		
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	40.920		
26 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>	10*0.20* 0.60*2*1 = 2.400		
27 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	6		
28 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.	1		
29 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
30 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	17.0*0.03+ 5.120*0.14+ 1.250 = 2.477		
31 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	17.0*0.03+ 5.120*0.14+ 1.250 = 2.477		