

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | SALA INFORMATYCZNA -WYMIANA POSADZKI | | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0815-07 | Rozbiórka cokołów przypodłogowych drewnianych | m | $(9.0+6.0)*2$ = 30.000 | | |
| 2 d.1 | KNR-W 2-02 1122-01analo- gia | Rozbiórka posadzki z klepki współczynnik do R=0.4 | m ² | $9.0*6.0 =$ 54.000 | | |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej grub. 10 cm | m ² | $9.0*6.0 =$ 54.000 | | |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0608-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie | m ² | 54.0 | | |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m ² | 54.0 | | |
| 6 d.1 | KNR-W 2-02 1104-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | $9.0*6.0 =$ 54.000 | | |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gruboś- ci o 10 mm Krotność = 3 | m ² | $9.0*6.0 =$ 54.000 | | |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0339-07 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowej na obsadzenie nadproża | m | 1.50 | | |
| 9 d.1 | KNR-W 2-02 1122-01 | Posadzki z deszczulek dębowych kl.I - grub. 22mm na kleju | m ² | $9.0*6.0 =$ 54.000 | | |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem odpor- nym na ścieranie i zdrowotnym | m ² | $9.0*6.0 =$ 54.000 | | |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 1124-07 | Posadzki - listwy przyścienne drewniane | m | $(6.0+9.0)*2$ = 30.000 | | |