

Wymagania sprzętowe - specyfikacja**Tablica**Tablica Interaktywna dotykowa MyBOARD 95"

Opis	
Technologia	Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni
Powierzchnia	Ceramiczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia , mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.
Przekątna robocza obrazu 226,07cm (89")	
Systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac
Oprogramowanie	Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Oprogramowanie w języku polskim.
Zasilanie z USB	Tak
Sposób obsługi	obsługa tablicy pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.
Waga	29 kg
Gwarancja standardowa	5lat na tablicę 1 rok na pozostałe komponenty.
Informacje dodatkowe	interaktywna półka,
Opis	Funkcja 4-touch- jednoczesna praca czterech osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 4 strefy! Technologia rozpoznawania gestów multi gesture. Nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem. Powierzchnia magnetyczna.

Projektor multimedialnyVIVITEK PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY DW882ST DLP/WXGA/3600ANSI/15000:1/HDMI/3D READY/ HDMI

Opis	
Technologia	DLP
Full HD	Nie
HD Ready	Tak
3D Ready	Tak
Rodzaj projektora	Krótkoogniskowy
Rozdzielczość podstawowa	WXGA (1280 x 800)
Rozdzielczość maksymalna	UXGA (1600 x 1200)
Jasność	3600 ANSI lumen
Moc lampy	240 W
Żywotność lampy (normal)	3500 h
Żywotność lampy (econo)	5000 h
Kontrast	15000 :1
Format obrazu (standard)	16:10

Zoom cyfrowy	Nie
Korekcja pionowa (Keystone)	+/- 40 Stopni
Min. wielkość obrazu	68 cale
Maks. wielkość obrazu	200 cale
Obsługa NTSC/PAL/SECAM	Tak
Obsługa HDTV	Tak
Wejście HDMI (ilość)	1 szt.
Wejście D-Sub 15pin (ilość)	2 szt.
Wyjście D-Sub 15pin (ilość)	1 szt.
Wejście S-Video mini DIN (ilość)	1 szt.
Wejście Composite video RCA Cinch (ilość)	1 szt.
Wyjście 12V(trigger)	Tak
Gniazdo RS-232	1 szt.
Gniazdo RJ-45 Network	1 szt.
Gniazdo USB (ilość)	1 szt.
Gniazdo USB typ A (ilość)	1 szt.
Głośniki	10W
Wyjście 3.5 mm Stereo Jack	1 szt.
Wejście 3.5 mm Stereo Jack	3 szt.
Łączność bezprzewodowa	Opcjonalnie
Prezentacja bez komputera	Nie
Funkcje specjalne menu	OSD PL
Obraz w obrazie (PIP)	Nie
Technologia D-ILA	Nie
Lens Shift	Nie
Wymiary (szer x gł x wys)	216x314x126 mm
Waga	3,2 kg
Pobór mocy	310 W
Głośność (normal)	36 dB
Głośność (econo)	32 dB
Zestaw zawiera	Projektor, osłona obiektywu, pilot z bateriami, kabel VGA i zasilający, instrukcja obsługi
Torba w komplecie	Nie
Pilot	ze wskaźnikiem laserowym
Informacje dodatkowe	Inne: - Obiektyw: F = 2.8, f = 7.51 mm; - odległość od ekranu: 0.77 - 2.24 m; - współczynnik odległości: 0.52:1; - szerokość obrazu: 1.5 - 4.06 m; - Sterowanie i zarządzanie przez sieć; - Auto-Setup; - Tryb tablicy kolorowej; - Kensington Lock; - Drążek zabezpieczający; - Zabezpieczenie kodem PIN.
Żywotność lampy (extreme ECO)	7000 godzin
Gwarancja na projektor	36 mies.
Gwarancja na lampę	1 rok (max. 1000h)* (* Możliwość bezpłatnego rozszerzenia (po rejestracji) do 5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) gwarancji dla lampy przez sektor edukacyjny.

Uchwyt do projektora

AVTEK MOCOWANIE ŚCIENNE DO PROJEKTORÓW WALLMOUNT 1200

Opis: Uniwersalny uchwyt ścienny pasujący do większości projektorów krótkoogniskowych
Stale ramię o długości 120 cm z możliwością regulacji odległości od 8 do 114 cm
Maksymalne obciążenie: 25kg, maksymalny rozstaw otworów mocujących projektor: 34 cm
Możliwość pochylenia w osi projektora: +/- 15°, na boki: +/- 22.5°, materiał stal, kolor biały