



Temat:	<b>BUDOWA ULICY GOSIEWSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+103 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIZJI I BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>	
Branża:	<b>DROGOWA</b>	
Wykonawca:	<b>ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO</b>	
Inwestor:	<b>BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA</b>	
Nazwa opracowania:	<b>STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>	
Numery działek:	<b>Obręb Ostrów Mazowiecka, działki:2441, 2519/2, 2519/12</b>	
Projektował:		
Branża drogowa: mgr inż. Renata Kozak	Nr uprawnień WAM/0128/POOD/10	Podpis
Sprawdził:		
Branża drogowa: mgr inż. Mariusz Raszkiewicz	Nr uprawnień WAM/0129/POOD/10	Podpis
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI	Data: Olsztyn, czerwiec 2016 r.	Numer egz. 1

---

## SPIS ZAWARTOŚCI

Budowa ulicy Gosiewskiego od km 0+000 do km 0+103 wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą oraz z budową kanalizacji deszczowej.

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

#### SPIS TREŚCI

1 DANE OGÓLNE .....	5
2 Opis stanu istniejącego.....	6
3 Stan projektowany.....	6
4 Termin wprowadzenia.....	7
5 Wykaz znaków .....	7
6 Opinie i uzgodnienia .....	8

### II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

---

## **I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

### **1 DANE OGÓLNE**

#### *1.1 Podstawa opracowania*

- Zlecenia UM Ostrów Mazowiecka
- Wizji lokalnej;
- mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r. poz. 1729),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181)

#### *1.2 Przedmiot i zakres inwestycji*

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa ulicy Gosiewskiego od km 0+000 do km 0+103 wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą oraz z budową kanalizacji deszczowej".

#### *1.3 Materiały wyjściowe*

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad rym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170. poz. 1393)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

---

(Dz. U. Nr 220. poz. 2181) (wraz z załącznikiem nr 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r. do w/w rozporządzenia)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58. poz. 515 ze zm.)
- Szczegółowe wizje terenowe i inwentaryzacje własne,
- Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury towarzyszącej.

## **2 Opis stanu istniejącego**

Ulica Gosiewskiego znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Ostrów Mazowiecka i posiada jezdnię szerokości ok. 5m i nawierzchnię z kruszywa naturalnego.

## **3 Stan projektowany**

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Pasterską.

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę ulicy Gosiewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+103 (kilometraż projektowany)
- budowę obustronnych chodników
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej
- docelową organizację ruchu drogowego.

### *3.1 Zakres opracowania oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego*

Oznakowanie pionowe:

- na ulicy Gosiewskiego w odległości maksymalnie 20m od skrzyżowania z ulicą Warszawską ustawić znak A-7.
- na ulicy Warszawskiej ustawić znak D-1 w obu kierunkach przed skrzyżowaniem z ulicą Gosiewskiego - znak ustawić w odległości 10-20m
- na wlocie ulicy Gosiewskiego wymienić istniejący znak B-5 na nowy
- istniejący znak D-1 na ulicy Pasterskiej przestawić, tj. odsunąć na min. 10m od skrzyżowania

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych średnicy 63,5 mm, malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze

---

jasnoszarym. Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, a elementy mocujące – z materiałów ocynkowanych. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „małe” oraz „średnie” - w przypadku znaku B-20, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Materiały na znaki powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM oraz mieć znak „B”. Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń. Znaki należy umieszczać na wysokości 2,0 m (min. 2,20 m w przypadku znaków usytuowanych na chodniku) od dolnej krawędzi znaku i w odległości znaku od krawędzi korony drogi 0,5 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

#### **4 Termin wprowadzenia**

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - IV kwartał 2016r

#### **5 Wykaz znaków**

##### **Oznakowanie pionowe**

<b>Lp.</b>	<b>Symbol znaku</b>	<b>Liczba znaków</b>
1	A-7	1
2	D-1	2
3	B-5	1
	<b>SUMA</b>	<b>4</b>

Opracowała:

mgr inż. Renata Kozak

---

## **6 Opinie i uzgodnienia**